

# DECORIA JE DRUGO IME ZA VINILNE TALNE OBLOGE V PLOŠČAH

- z izgledom naravnih materialov,
- moderne barve,
- nano Silver tehnologija za dolgotrajno zadovoljstvo,
- močna talna obloga z 0.5 mm površinskim slojem, uporaba v vseh stanovanjskih prostorih,
- enstavno čiščenje,
- odpornost na vlago,
- primerna za talno gretje.

## ČISTA ZGODBA | VARNOST BIVANJA

Luksuzne vinilne deske in plošče Decoria vam zaradi posebne tehnologije, ki uničuje bakterije, zagotavljajo, da bo vaš dom varen pred bakterijami in virusi.

Za obstojno antimikrobno zaščito so ploščam DECORIA dodani NANO SILVER delci, ekstremno majhni delci metaliziranega srebra.

## ZELENA ZGODBA | VAROVANJE OKOLJA

Luksuzne vinilne deske in plošče DECORIA so kat 67% izdelane iz recikliranega PVC-ja. Noben drug proizvajalec luksuznih vinilnih talnih oblog ne skrbi za okolje na takšen način.

## DECORIA | CERTIFIKATI



Nano Silver

Antibakterijska funkcija, ki vzdržuje vaša tla čista in varna.



UV

Visoka gostota UV zaščite daje vašemu podu daljšo življenjsko dobo v primerjavi z normalno UV zaščito.



Sloj steklenih vlaken pri „Click“ proizvodih (Unilin/Valinge)

Sloj steklenih vlaken je vdelan v „click“ proizvode, ki dajejo ploščam dimenzionalno stabilnost, kar preprečuje krčenje in raztezanje materiala.



Recikliran material

Proizvodi so narejeni iz recikliranega materiala zaradi varovanja okolja.



Variacija barv

Široka vzorčna kolekcija za vsak prostor po vaši izbiri.

## DECORIA | TEHNIČNI PODATKI

Tip / sestava		luksuzna vinilna talna obloga		
Uporaba		poslovni in stanovanjski prostori		
Obdelava zgornjega sloja		PU in antibakterijska zaščita, v skladu z dizajnom		
Profili		s posnetim / z neposnetim robom, v skladu z dizajnom		
Dimenzije plošč (mm)	EN 427	lepljenje		click
		470 x 470	184 x 950	170 x 1210
		15 kom (3,31 m <sup>2</sup> )	19 kom (3,32 m <sup>2</sup> )	10 kom (2.057 m <sup>2</sup> )
Skupna debelina (mm)	EN 428	lepljenje		click
		3		4
Gornji obrabni sloj (mm)	EN 429	0.5 mm		
Klasifikacija	EN 685	23 / 32 / 41		
Ocena gorljivosti	EN 13501-1 Mekel test gorljivosti	Bfl-S1 pozitivna ocena		
Odpornost na toploto	KSM 3802	0.3 mm / 0.01 (80°C + 2°C, 6hr/hr)		
Odpornost na praske	EN 660-2	razred T		
Drsnost	BS 7976-2	Pendulum Test: nizek Rz površina groba: umirjena		
Statičen koeficient trenja	EN 13893	0.48		
Točkovna obremenitev	EN 433	≤ 0.10 mm		
Barvna obstojnost	ISO 105-B02	≥ 6		
Dimenzionalna stabilnost	EN 434	≤ 0.25%		
Fleksibilnost	EN 435	ugotovljena ni bila nobena razpoka		
Električno delovanje	EN 1081	pozitivna ocena		
Garancija		poslovni prostori do 7 let, stanovanjski prostori do 10 let		
Namembnost		veleblagovnice, trgovine, restavracije, butiki, pisarne, stanovanja, banke		