

TARKETT LVT

Vinilna talna obloga - Click

Vgradnja in vzdrževanje

POMEMBNO!

- Natančno upoštevajte vse specifikacije in navodila.
- Če niste prepričani o katerem koli delu namestitve, se obrnite na prodajalca talne obloge.
- Pridržujemo si pravico do sprememb zaradi nenehnega izboljševanja.
- Za vsako neprekinjeno površino uporabite enako številko barve (odtenek oziroma saržo).
- Škatle shranjujte v majhnih, urejenih kupih (največ 10 paketov visoko), stran od neposredne sončne svetlobe, grelnikov ali prezračevalnih sistemov.
- Počakajte vsaj 24 ur, da se talna obloga aklimatizira, preden jo položite, ob sobni temperaturi (najmanj 15°C).
- Izdelka iD Inspiraton Loose Lay Click ne nameščajte, če je temperatura nižja od 10°C ali višja od 28°C in vzdržujte sobno temperaturo skozi celotno življenjsko dobo izdelka, pri čemer čim bolj omejite temperaturna nihanja.
- Podlaga mora biti ravna, čista, suha, trdna, brez maščob, brez prahu, bez sledi (flomastrov, markerjev, olja itd.), močna, brez razpok, gladka in brez vlage.
- Če je podlaga nestabilna zaradi onesnaževalcev, kot sta pesek in prah, jo utrdite z nanosom temeljnega premaza.
- Ta izdelek se lahko namesti na talno ogrevanje in hlajenje.
- Po končanem delu je treba opraviti pregled.

PODLOGA

Podlaga mora biti ravna, čista, brez sledi (brez flomastrov, markerjev, kemičnih svinčnikov, barve itd., ki bi lahko zaradi premikanja povzročil obrabo ali razbarvanje), trdna, suha, močna, brez razpok, gladka in brez vlage. Priprava/suhost podlage in postopki vgradnje morajo biti v skladu z veljavnimi standardi. Suhost trdne podlage mora biti pri preskušanju v skladu s tem standardom pod najvišjo dovoljeno stopnjo vlage. Preden izberete izravnalno maso, preverite, kakšna bo obremenitev prostora po namestitvi talne obloge. Lateksne izravnalne mase niso primerne za površine z veliko prometa, zlasti tam, kjer se uporabljajo težka, ozka kolesa (glej EN 12529, Kolesa in kolesca). Preverite združljivost izravnalne mase in upoštevajte navodila proizvajalca izravnalne mase.

Opomba: izključitev odgovornosti (lepila, izravnalne mase itd.). Čeprav lahko proizvajalec Tarkett in prodajalec Kemoplast navedeta izbor proizvajalcev in tipov lepil, izravnalnih mas in površinskih membran, odpornih proti vlagi, ne jamčita za navedene izdelke. Proizvajalec in prodajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za nobenega od teh izdelkov, ki ne deluje v povezavi s katerim koli izdelkom podjetja Tarkett. Odgovornost proizvajalca lepil, izravnalnih in površinsko odpornih membranskih vložkov ter izvajalca talnih oblog je, da zagotovi, da so uporabljeni izdelki primerni za uporabo in nanašanje v skladu s priporočili proizvajalca.

POGOJI, ZAHTEVANI ZA MONTAŽO

Pomembno je, da deske ali plošče pred namestitvijo hranite pri sobni temperaturi najmanj 15°C vsaj 24 ur/glejte predpise. To temperaturo je treba vzdrževati med celotnim postopkom namestitve. Najnižja temperatura podlage naj bo 10 - 12°C, temperatura v prostoru pa 15°C. Priporočena relativna vlažnost v prostoru je 35 - 65 %. Deske ali plošče je treba skladiščiti vodoravno v embalaži v majhnih urejenih kupih (največja višina 10 paketov).

NAMESTITEV IZDELKA

Pomembno! Preden namestimo prve vrste desk prevrmo, ali so rezane deske ali plošče, katere so najbližje stenam, daljše od 30 cm in širše od 10 cm, odvisno od celotnega videza. Pred začetkom montaže preverite, ali je stena dovolj ravna za neposredno montažo desk ali plošč. Če ne, narišite črto nekaj centimetrov stran, postavite prvo vrsto in uporabite risalno iglo. Nato postavite prvo vrsto ob steno. Zadnjo desko ali ploščo v vrsti

odrežite na ustrezno dolžino z risalno iglo ali drugo desko (metoda prekrivanja), da jo označite. Za namestitev naslednje vrste namestite preostali del deske, ki mora biti dolg vsaj 30 cm, nato pa nadaljujte z delom s celimi deskami ali ploščami. Za najboljšo možno polaganje se prepričajte, da so spoji na koncu vsake vrste odmaknjeni za vsaj 30 cm od prejšnje vrste. Zadnjo vrsto položimo tako, da izmerimo razdaljo od stene do zadnje položene vrste in jo s pomočjo risalne igle prenesemo na desko, tako kot smo to storili za prvo vrsto, če stena ni ravna. Širina zadnje položene vrste mora biti čim bližje širini polovice deske.